

VR17

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

EQUIPO IDEAL COMO PRIMERA PLATAFORMA PARA NEGOCIOS QUE APENAS INICIAN.



O CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES

Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

MOTORES ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porcion de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.







VR17


ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

VISTAS DEL PRODUCTO



VISTA SUPERIOR





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto: Ancho: Prof:	1888 720 697
Dimensiones Internas (mm)	Alto: Ancho: Prof:	1394 641 549
Peso (kg)	Neto: Con empaque:	100.5 102
Volumen bruto (L)	490.5	
Capacidad del Contenedor	20': 40':	21 45
No. Puertas	1	
No. Parrillas	4	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Consumo Energía (kwh/24h)	3.291
Refrigerante R134a (kg)	0.25
Compresor (hp)	·1/4+
Evaporador	Estático
Rango Temperatura (°C)	o°C a 7°C

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	3.6
Voltaje (V)	115
lluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P



